

## Лист характеристик

от 6 октября 2026

### Отвод 15° ППУ-ПЭ 377×7/560 тип 2

Артикул: НЗТИ-О15-377-ПЭ-2

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>377 мм</b>                  |
| Толщина стенки            | <b>7 мм</b>                    |
| Наружный диаметр оболочки | <b>560 мм</b>                  |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>       |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                 |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                     |
| Угол                      | <b>15°</b>                     |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                   |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>106,68 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>28 462,00 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-15-ppu-pe-377-7-560-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.