

## Лист характеристик

от 9 октября 2026

### Отвод 15° ТВИН ППУ-ОЦ 2×108×4/355

Артикул: НЗТИ-О15-TWIN-108x108-ОЦ

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>108 мм</b>                            |
| Толщина стенки            | <b>4 мм</b>                              |
| Диаметр второй трубы      | <b>108 мм</b>                            |
| Стенка второй трубы       | <b>4 мм</b>                              |
| Наружный диаметр оболочки | <b>355 мм</b>                            |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b>    |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>               |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                           |
| Тип трубы                 | <b>ТВИН (две трубы в одной оболочке)</b> |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                               |
| Угол                      | <b>15°</b>                               |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                              |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                   |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>32,01 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>13 341,70 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020