НЗТИ
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

Лист характеристик

от 20 ноября 2026

Отвод 30° ПНД ППУ-ОЦ 160×4,8/280 SDR 33

Артикул: НЗТИ-О30-PND-160-SDR33-ОЦ

Диаметр трубы	**160 мм**
Толщина стенки	**4,8 мм**
SDR	**33**
Рабочее давление	**5 атм**
Наружный диаметр оболочки	**280 мм**
Защитная оболочка	**Оболочка из оцинкованной стали**
Тип изоляции	**тип 1 · стандартная**
Исполнение	**базовое**
Тип трубы	**ПНД**
Система ОДК	**нет**
Угол	**30°**
Материал рабочей трубы	**ПЭ100**
Марка стали	**Ст20**
Стандарт	**ГОСТ 30732-2020**
Стандарт стальной трубы	**ГОСТ 18599-2001**

Масса единицы	**3,68 кг / шт**
Цена без НДС	**8 000,70 ₽ / шт**

Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020

Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.