НЗТИ
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

Лист характеристик

от 24 ноября 2026

Отвод 30° ПНД ППУ-ОЦ 500×36,8/710 SDR 13,6

Артикул: НЗТИ-О30-PND-500-SDR136-ОЦ

Диаметр трубы	**500 мм**
Толщина стенки	**36,8 мм**
SDR	**13,6**
Рабочее давление	**12,5 атм**
Наружный диаметр оболочки	**710 мм**
Защитная оболочка	**Оболочка из оцинкованной стали**
Тип изоляции	**тип 1 · стандартная**
Исполнение	**базовое**
Тип трубы	**ПНД**
Система ОДК	**нет**
Угол	**30°**
Материал рабочей трубы	**ПЭ100**
Марка стали	**09Г2С**
Стандарт	**ГОСТ 30732-2020**
Стандарт стальной трубы	**ГОСТ 18599-2001**

Масса единицы	**84,20 кг / шт**
Цена без НДС	**69 786,80 ₽ / шт**

Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020

Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.