

## Лист характеристик

от 5 октября 2026

### Отвод 30° ППУ-ОЦ 133×4/225

Артикул: НЗТИ-О30-133-ОЦ

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>133 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>4 мм</b>                           |
| Наружный диаметр оболочки | <b>225 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>            |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                        |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Угол                      | <b>30°</b>                            |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                           |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Масса единицы | <b>19,85 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>7 165,50 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-30-ppu-oc-133-4-225>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.