

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Отвод 30° ППУ-ОЦ 219×6/355 тип 2 укороченный

Артикул: НЗТИ-О30-219-ОЦ-2-У

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>219 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>6 мм</b>                           |
| Наружный диаметр оболочки | <b>355 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>              |
| Исполнение                | <b>укороченное</b>                    |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Угол                      | <b>30°</b>                            |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                           |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>42,25 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>10 997,60 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-30-ppu-oc-219-6-355-tip-2-ukorochennyy>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.