

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Отвод 45° ППУ-ОЦ 820×10/1000 укороченный

Артикул: НЗТИ-О45-820-ОЦ-У

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>820 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>10 мм</b>                          |
| Наружный диаметр оболочки | <b>1000 мм</b>                        |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>            |
| Исполнение                | <b>укороченное</b>                    |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Угол                      | <b>45°</b>                            |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                          |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Масса единицы | <b>255,69 кг / шт</b> |
| Цена без НДС  | <b>по запросу</b>     |

#### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-45-ppu-oc-820-10-1000-ukorochennyy>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.