НЗТИ
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

Лист характеристик

от 20 ноября 2026

Отвод 45° с греющим кабелем ППУ-ОЦ 159×4,5/280 тип 2

Артикул: НЗТИ-О45-GK-159х45-ОЦ-2

Диаметр трубы	**159 мм**
Толщина стенки	**4,5 мм**
Наружный диаметр оболочки	**280 мм**
Защитная оболочка	**Оболочка из оцинкованной стали**
Тип изоляции	**тип 2 · усиленная**
Исполнение	**базовое**
Тип трубы	**с греющим кабелем**
Система ОДК	**нет**
Греющий кабель	**FINE KOREA SRL24-1**
Угол	**45°**
Марка стали	**Ст20**
Стандарт	**ГОСТ 30732-2020**

Масса единицы	**28,13 кг / шт**
Цена без НДС	**11 316,40 ₽ / шт**

Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 10704-91
— ГОСТ 1050-2013
— ГОСТ 14918-2020

Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.