

## Лист характеристик

от 10 октября 2026

### Отвод 60° ППУ-ОЦ 1020×11/1300 тип 2

Артикул: НЗТИ-О60-1020-ОЦ-2

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>1020 мм</b>                        |
| Толщина стенки            | <b>11 мм</b>                          |
| Наружный диаметр оболочки | <b>1300 мм</b>                        |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>              |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                        |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Угол                      | <b>60°</b>                            |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                          |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Масса единицы | <b>445,16 кг / шт</b> |
| Цена без НДС  | <b>по запросу</b>     |

#### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-60-ppu-oc-1020-11-1300-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.