**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 21 ноября 2026

## Отвод 60° с греющим кабелем ППУ-ОЦ 89×4/160

Артикул: НЗТИ-О60-GK-89х4-ОЦ

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **89 мм** |
| Толщина стенки | **4 мм** |
| Наружный диаметр оболочки | **160 мм** |
| Защитная оболочка | **Оболочка из оцинкованной стали** |
| Тип изоляции | **тип 1 · стандартная** |
| Исполнение | **базовое** |
| Тип трубы | **с греющим кабелем** |
| Система ОДК | **нет** |
| Греющий кабель | **FINE KOREA SRL24-1** |
| Угол | **60°** |
| Марка стали | **Ст20** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **13,08 кг / шт** |
| Цена без НДС | **7 218,30 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 10704-91
— ГОСТ 1050-2013
— ГОСТ 14918-2020


Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.