

## Лист характеристик

от 9 октября 2026

### Отвод 60° ТВИН ППУ-ОЦ 2×219×6/710 тип 2

Артикул: НЗТИ-О60-TWIN-219x219-ОЦ-2

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Диаметр трубы             | 219 мм                            |
| Толщина стенки            | 6 мм                              |
| Диаметр второй трубы      | 219 мм                            |
| Стенка второй трубы       | 6 мм                              |
| Наружный диаметр оболочки | 710 мм                            |
| Защитная оболочка         | Оболочка из оцинкованной стали    |
| Тип изоляции              | тип 2 · усиленная                 |
| Исполнение                | базовое                           |
| Тип трубы                 | ТВИН (две трубы в одной оболочке) |
| Система ОДК               | нет                               |
| Угол                      | 60°                               |
| Марка стали               | Ст20                              |
| Стандарт                  | ГОСТ 30732-2020                   |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Масса единицы | 105,37 кг / шт   |
| Цена без НДС  | 38 248,10 ₽ / шт |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-60-tvin-ppu-oc-2-219-6-710-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.