

## Лист характеристик

от 8 октября 2026

### Отвод 90° ППУ-ОЦ 530×8/800 тип 2

Артикул: НЗТИ-О90-530-ОЦ-2

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>530 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>8 мм</b>                           |
| Наружный диаметр оболочки | <b>800 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>              |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                        |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Угол                      | <b>90°</b>                            |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                          |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>170,60 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>41 396,20 ₽ / шт</b> |

#### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-90-ppu-oc-530-8-800-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.