

## Лист характеристик

от 10 октября 2026

### Отвод 90° ППУ-ПЭ 133×4/250 тип 2

Артикул: НЗТИ-О90-133-ПЭ-2

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>133 мм</b>                  |
| Толщина стенки            | <b>4 мм</b>                    |
| Наружный диаметр оболочки | <b>250 мм</b>                  |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>       |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                 |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                     |
| Угол                      | <b>90°</b>                     |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                    |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Масса единицы | <b>21,20 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>8 255,70 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-90-ppu-pe-133-4-250-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.