

## Лист характеристик

от 10 октября 2026

### Отвод 90° ТВИН ППУ-ОЦ 2×89×4/355 тип 2

Артикул: НЗТИ-О90-TWIN-89x89-ОЦ-2

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>89 мм</b>                             |
| Толщина стенки            | <b>4 мм</b>                              |
| Диаметр второй трубы      | <b>89 мм</b>                             |
| Стенка второй трубы       | <b>4 мм</b>                              |
| Наружный диаметр оболочки | <b>355 мм</b>                            |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b>    |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>                 |
| Исполнение                | <b>базовое</b>                           |
| Тип трубы                 | <b>ТВИН (две трубы в одной оболочке)</b> |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                               |
| Угол                      | <b>90°</b>                               |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                              |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                   |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>28,05 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>12 823,20 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/otvody/otvod-90-tvin-ppu-oc-2-89-4-355-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.