

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Тройник ПНД ППУ-ОЦ 160×4,8/280 SDR 33 → 110

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-160-SDR33-110-ОЦ

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>160 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>4,8 мм</b>                         |
| SDR                       | <b>33</b>                             |
| Рабочее давление          | <b>5 атм</b>                          |
| Наружный диаметр оболочки | <b>280 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>            |
| Тип трубы                 | <b>ПНД</b>                            |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Диаметр ответвления       | <b>110 мм</b>                         |
| Материал рабочей трубы    | <b>ПЭ100</b>                          |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                           |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |
| Стандарт стальной трубы   | <b>ГОСТ 18599-2001</b>                |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Масса единицы | <b>4,53 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>9 847,00 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 18599-2001
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-pnd-ppu-oc-160-4-8-280-sdr-33-110>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.