**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 4 ноября 2026

## Тройник ПНД ППУ-ОЦ 250×9,6/355 SDR 26

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-250-SDR26-ОЦ

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **250 мм** |
| Толщина стенки | **9,6 мм** |
| SDR | **26** |
| Рабочее давление | **6,3 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **355 мм** |
| Защитная оболочка | **Оболочка из оцинкованной стали** |
| Тип изоляции | **тип 1 · стандартная** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Диаметр ответвления | **250 мм** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **Ст20** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **14,03 кг / шт** |
| Цена без НДС | **16 846,30 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020