

Лист характеристик

от 11 октября 2026

Тройник ПНД ППУ-ОЦ 280×10,8/450 SDR 26 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-280-SDR26-ОЦ-2

Диаметр трубы	280 мм
Толщина стенки	10,8 мм
SDR	26
Рабочее давление	6,3 атм
Наружный диаметр оболочки	450 мм
Защитная оболочка	Оболочка из оцинкованной стали
Тип изоляции	тип 2 · усиленная
Тип трубы	ПНД
Система ОДК	нет
Диаметр ответвления	280 мм
Материал рабочей трубы	ПЭ100
Марка стали	09Г2С
Стандарт	ГОСТ 30732-2020
Стандарт стальной трубы	ГОСТ 18599-2001

Масса единицы	20,24 кг / шт
Цена без НДС	22 591,00 ₽ / шт

Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 18599-2001
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-pnd-ppu-oc-280-10-8-450-sdr-26-tip-2>
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.