**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 21 ноября 2026

## Тройник ПНД ППУ-ОЦ 400×36,4/560 SDR 11 → 250

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-400-SDR11-250-ОЦ

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **400 мм** |
| Толщина стенки | **36,4 мм** |
| SDR | **11** |
| Рабочее давление | **16 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **560 мм** |
| Защитная оболочка | **Оболочка из оцинкованной стали** |
| Тип изоляции | **тип 1 · стандартная** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Диаметр ответвления | **250 мм** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **09Г2С** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **80,47 кг / шт** |
| Цена без НДС | **65 000,90 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020