НЗТИ
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

Лист характеристик

от 20 ноября 2026

Тройник ПНД ППУ-ОЦ 450×13,6/710 SDR 33 → 315 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-450-SDR33-315-ОЦ-2

Диаметр трубы	**450 мм**
Толщина стенки	**13,6 мм**
SDR	**33**
Рабочее давление	**5 атм**
Наружный диаметр оболочки	**710 мм**
Защитная оболочка	**Оболочка из оцинкованной стали**
Тип изоляции	**тип 2 · усиленная**
Тип трубы	**ПНД**
Система ОДК	**нет**
Диаметр ответвления	**315 мм**
Материал рабочей трубы	**ПЭ100**
Марка стали	**09Г2С**
Стандарт	**ГОСТ 30732-2020**
Стандарт стальной трубы	**ГОСТ 18599-2001**

Масса единицы	**42,15 кг / шт**
Цена без НДС	**45 132,20 ₽ / шт**

Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020