**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 22 ноября 2026

## Тройник ПНД ППУ-ОЦ 450×21,4/710 SDR 21 → 315 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-450-SDR21-315-ОЦ-2

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **450 мм** |
| Толщина стенки | **21,4 мм** |
| SDR | **21** |
| Рабочее давление | **8 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **710 мм** |
| Защитная оболочка | **Оболочка из оцинкованной стали** |
| Тип изоляции | **тип 2 · усиленная** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Диаметр ответвления | **315 мм** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **09Г2С** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **63,09 кг / шт** |
| Цена без НДС | **57 637,20 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001
— ГОСТ 14918-2020