

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Тройник ПНД ППУ-ОЦ 450×26,5/710 SDR 17 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-450-SDR17-ОЦ-2

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>450 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>26,5 мм</b>                        |
| SDR                       | <b>17</b>                             |
| Рабочее давление          | <b>10 атм</b>                         |
| Наружный диаметр оболочки | <b>710 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>              |
| Тип трубы                 | <b>ПНД</b>                            |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Диаметр ответвления       | <b>450 мм</b>                         |
| Материал рабочей трубы    | <b>ПЭ100</b>                          |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                          |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |
| Стандарт стальной трубы   | <b>ГОСТ 18599-2001</b>                |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>76,10 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>65 766,50 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 18599-2001
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-pnd-ppu-oc-450-26-5-710-sdr-17-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.