

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Тройник ПНД ППУ-ПЭ 180×16,4/280 SDR 11

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-180-SDR11-ПЭ

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>180 мм</b>                  |
| Толщина стенки            | <b>16,4 мм</b>                 |
| SDR                       | <b>11</b>                      |
| Рабочее давление          | <b>16 атм</b>                  |
| Наружный диаметр оболочки | <b>280 мм</b>                  |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>     |
| Тип трубы                 | <b>ПНД</b>                     |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                     |
| Диаметр ответвления       | <b>180 мм</b>                  |
| Материал рабочей трубы    | <b>ПЭ100</b>                   |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                    |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |
| Стандарт стальной трубы   | <b>ГОСТ 18599-2001</b>         |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Масса единицы | <b>16,31 кг / шт</b> |
| Цена без НДС  | <b>по запросу</b>    |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 18599-2001

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-pnd-ppu-pe-180-16-4-280-sdr-11>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.