**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 22 ноября 2026

## Тройник ПНД ППУ-ПЭ 250×22,7/355 SDR 11 → 200

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-250-SDR11-200-ПЭ

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **250 мм** |
| Толщина стенки | **22,7 мм** |
| SDR | **11** |
| Рабочее давление | **16 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **355 мм** |
| Защитная оболочка | **Полиэтиленовая оболочка** |
| Тип изоляции | **тип 1 · стандартная** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Диаметр ответвления | **200 мм** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **Ст20** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **31,37 кг / шт** |
| Цена без НДС | **29 841,80 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001