**НЗТИ**
ООО «Нижегородский завод трубной изоляции»

+7 (831) 231-25-01
zakaz@nzti.ru
develop.stormofgalaxy.com

# Лист характеристик

от 20 ноября 2026

## Тройник ПНД ППУ-ПЭ 315×35/500 SDR 9 → 200 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-315-SDR9-200-ПЭ-2

| | |
|---|---|
| Диаметр трубы | **315 мм** |
| Толщина стенки | **35 мм** |
| SDR | **9** |
| Рабочее давление | **20 атм** |
| Наружный диаметр оболочки | **500 мм** |
| Защитная оболочка | **Полиэтиленовая оболочка** |
| Тип изоляции | **тип 2 · усиленная** |
| Тип трубы | **ПНД** |
| Система ОДК | **нет** |
| Диаметр ответвления | **200 мм** |
| Материал рабочей трубы | **ПЭ100** |
| Марка стали | **09Г2С** |
| Стандарт | **ГОСТ 30732-2020** |
| Стандарт стальной трубы | **ГОСТ 18599-2001** |

| | |
|---|---|
| Масса единицы | **65,09 кг / шт** |
| Цена без НДС | **54 681,40 ₽ / шт** |

### Нормативные документы

— ГОСТ 30732-2020
— ГОСТ 18599-2001