

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Тройник ПНД ППУ-ПЭ 500×23,8/710 SDR 21 → 355

Артикул: НЗТИ-ТР-PND-500-SDR21-355-ПЭ

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>500 мм</b>                  |
| Толщина стенки            | <b>23,8 мм</b>                 |
| SDR                       | <b>21</b>                      |
| Рабочее давление          | <b>8 атм</b>                   |
| Наружный диаметр оболочки | <b>710 мм</b>                  |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>     |
| Тип трубы                 | <b>ПНД</b>                     |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                     |
| Диаметр ответвления       | <b>355 мм</b>                  |
| Материал рабочей трубы    | <b>ПЭ100</b>                   |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                   |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |
| Стандарт стальной трубы   | <b>ГОСТ 18599-2001</b>         |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>68,91 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>71 959,70 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 18599-2001

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-pnd-ppu-pe-500-23-8-710-sdr-21-355>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.