

## Лист характеристик

от 2 октября 2026

### Тройник ППМ 426×5/514 → 325

Артикул: НЗТИ-ТР-ППМ-426х5-325

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>426 мм</b>            |
| Толщина стенки            | <b>5 мм</b>              |
| Наружный диаметр оболочки | <b>514 мм</b>            |
| Тип трубы                 | <b>в ППМ-изоляции</b>    |
| Диаметр ответвления       | <b>325 мм</b>            |
| Плотность изоляции        | <b>300 кг/м³</b>         |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>             |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ Р 56227-2014</b> |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>99,67 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>20 284,80 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ Р 56227-2014
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-ppm-426-5-514-325>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.