

## Лист характеристик

от 3 октября 2026

### Тройник ППМ 920×22/1060 → 630

Артикул: НЗТИ-ТР-ППМ-920х22-630

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>920 мм</b>            |
| Толщина стенки            | <b>22 мм</b>             |
| Наружный диаметр оболочки | <b>1060 мм</b>           |
| Тип трубы                 | <b>в ППМ-изоляции</b>    |
| Диаметр ответвления       | <b>630 мм</b>            |
| Плотность изоляции        | <b>300 кг/м³</b>         |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>             |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ Р 56227-2014</b> |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Масса единицы | <b>935,45 кг / шт</b> |
| Цена без НДС  | <b>по запросу</b>     |

### Нормативные документы

- ГОСТ Р 56227-2014
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-ppm-920-22-1060-630>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.