

## Лист характеристик

от 3 октября 2026

### Тройник ППУ-ОЦ 530/426 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-530-426-ОЦ-2

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>530 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>8 мм</b>                           |
| Наружный диаметр оболочки | <b>800 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>              |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Диаметр ответвления       | <b>426 мм</b>                         |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                          |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>209,97 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>50 949,10 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-ppu-oc-530-426-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.