

## Лист характеристик

от 2 октября 2026

### Тройник ППУ-ПЭ 820/720 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-820-720-ПЭ-2

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>820 мм</b>                  |
| Толщина стенки            | <b>10 мм</b>                   |
| Наружный диаметр оболочки | <b>1100 мм</b>                 |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>       |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                     |
| Диаметр ответвления       | <b>720 мм</b>                  |
| Марка стали               | <b>09Г2С</b>                   |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Масса единицы | <b>414,27 кг / шт</b> |
| Цена без НДС  | <b>по запросу</b>     |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 19281-2014

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-ppu-pe-820-720-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.