

## Лист характеристик

от 5 октября 2026

### Тройник ППУ-ПЭ 89/40 тип 2 с ОДК

Артикул: НЗТИ-ТР-89-40-ПЭ-2-ОДК

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>89 мм</b>                   |
| Толщина стенки            | <b>4 мм</b>                    |
| Наружный диаметр оболочки | <b>180 мм</b>                  |
| Защитная оболочка         | <b>Полиэтиленовая оболочка</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>       |
| Система ОДК               | <b>есть</b>                    |
| Диаметр ответвления       | <b>40 мм</b>                   |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                    |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>         |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Масса единицы | <b>16,87 кг / шт</b>   |
| Цена без НДС  | <b>7 357,70 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 30732-2020, раздел 5

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-ppu-pe-89-40-tip-2-s-odk>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.