

## Лист характеристик

от 11 октября 2026

### Тройник со спутником ППУ-ОЦ 219×6 + 32×3,2/400

Артикул: НЗТИ-ТР-SPT-219х32-ОЦ

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>219 мм</b>                         |
| Толщина стенки            | <b>6 мм</b>                           |
| Диаметр второй трубы      | <b>42,3 мм</b>                        |
| Стенка второй трубы       | <b>3,2 мм</b>                         |
| Наружный диаметр оболочки | <b>400 мм</b>                         |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b> |
| Тип изоляции              | <b>тип 1 · стандартная</b>            |
| Тип трубы                 | <b>со спутником</b>                   |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                            |
| Диаметр ответвления       | <b>219 мм</b>                         |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                           |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>66,44 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>21 024,70 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-so-sputnikom-ppu-oc-219-6-32-3-2-400>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.