

## Лист характеристик

от 8 октября 2026

### Тройник ТВИН ППУ-ОЦ 2×159×4,5/500 тип 2

Артикул: НЗТИ-ТР-TWIN-159×159-ОЦ-2

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Диаметр трубы             | <b>159 мм</b>                            |
| Толщина стенки            | <b>4,5 мм</b>                            |
| Диаметр второй трубы      | <b>159 мм</b>                            |
| Стенка второй трубы       | <b>4,5 мм</b>                            |
| Наружный диаметр оболочки | <b>500 мм</b>                            |
| Защитная оболочка         | <b>Оболочка из оцинкованной стали</b>    |
| Тип изоляции              | <b>тип 2 · усиленная</b>                 |
| Тип трубы                 | <b>ТВИН (две трубы в одной оболочке)</b> |
| Система ОДК               | <b>нет</b>                               |
| Диаметр ответвления       | <b>159 мм</b>                            |
| Марка стали               | <b>Ст20</b>                              |
| Стандарт                  | <b>ГОСТ 30732-2020</b>                   |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Масса единицы | <b>69,88 кг / шт</b>    |
| Цена без НДС  | <b>26 386,10 ₽ / шт</b> |

### Нормативные документы

- ГОСТ 30732-2020
- ГОСТ 10704-91
- ГОСТ 1050-2013
- ГОСТ 14918-2020

Страница на сайте: <https://develop.stormofgalaxy.com/catalog/troyniki/troynik-tvin-ppu-oc-2-159-4-5-500-tip-2>  
Цены действительны на дату печати и офертой не являются. Актуальные — на сайте.